

Caractéristiques

Camion

Transmission :	6x4 - Boîte de vitesse automatique
Moteur :	480cv - Norme Euro 6
Poids à vide :	12 028 kg
Poids en charge (max autorisé) :	26 000 kg soit 13 972 kg de charge utile
Poids techniquement admissible :	33 000 kg (chassis renforcé chantier)
Poids total roulant autorisé :	44 000 kg
Niveau sonore :	92 dB
Attelage :	Crochet MG Type 5
Suspension :	Pneumatique réglable
Carburant :	400 litres gasoil et 60 litres AdBlue
Equipement(s) :	Caméra + bip de recul + feu de travail + BAE hydraulique extensible + gyrophares
Accessoires :	- Remorque 3 essieux PV 6100kg - PTAC 24000kg - Surface 24,02m2 - Remorque 2 essieux PV 4740kg - PTAC 19000kg - Surface 23,2m2



Bras de levage - Dalby

Type :	XHM3 hydraulique
Potence :	Coulissante (extensible) pour caissons de 4 600 à 6 400 mm
Force de levage :	20 tonnes

Caisson 1 - Dalby Bi-benne

Type :	Bi-benne avec ridelle hydraulique (côté gauche)
Dimensions :	5 500 mm m x 2 340 mm x 800 mm
Accessoire(s) :	2 trappes enrobé Bâche enrobé

Caisson 2 - Dalby ridelles fixes

Dimensions :	5 500 mm x 2 300 mm x 800 mm
Accessoires :	4 Crochets d'arrimage pour transport d'engins

Caisson 3 - Dalby ridelles fixes grand volume

Dimensions :	5 500 mm x 2 300 mm x 2 000 mm
Accessoire :	Filet de protection

Caisson 4 (x2) - Locatelli ridelles fixes très grand volume - 30m³

Dimensions :	6000 mm x 2 300 mm x 2 170 mm
Accessoire :	Filet de protection

Caisson 5 (x2) - Locatelli ridelles fixes - 20m³

Dimensions :	6000 mm x 2 300 mm x 1 450 mm
Accessoire :	Filet de protection

