

Caractéristiques

Moteur :	D11L Norme EN Etape IV Ad Blue
Cylindrée	10,8 L
Puissance moteur :	264 kW - 359 cv
Puissance max tr/m :	2 000 tr/m
Couple max tr/m :	1 200 tr/m
Couple max Nm :	1 942 Nm
Poids à vide :	23 300 kg
Poids total en charge :	52 300 kg
Charge max (kg) :	29 000 kg
Charge max (m ³) :	18,4 m ³ (charge en dôme) et 14,2m ³ (charge à ras)
Benne :	- Chauffage par échappement - Hayon relevant (porte)
Transmission :	Volvo Dynamic Drive - BV Automatique - 6 roues motrices avec sélection automatique 6x4 ou 6x6 (6 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière)
Ralentisseur :	Frein d'échappement dynamique + ralentisseur hydraulique + frein hydraulique multidisques
Vitesse max :	52,7 km/h en marche avant et 13,7 en marche arrière
Capacité carburant (GNR) :	380 litres
Additif carburant (Ad Blue) :	45 litres
Niveau sonore :	109dB extérieur et 72 dB intérieur cabine
Pneumatiques :	23.5R25
Equipements spéciaux :	- Aide au démarrage en pente (Volvo Hill Assist) - Aide au déversement en sécurité (Dump Support System) - Feux de travail (2 avant - 2 latéral - 1 arrière) - Alarme de recul (Lynx) - Caméra de recul couleur - Graissage automatique de la machine - Direction de secours en marche arrière - Cabine homologué ROPS / FOPS



Conforme au décret
N°80-330 - R.G.I.E

Schéma dimensionnel Côtés en mm

a1 Angle d'attaque
a2 Angle de basculement
a3 Angle de braquage max.

